1000 Delik Akustik Panel

32 × 32 mm aks aralığında, Ø4 / 6 / 8 / 10 mm delik seçenekli ahşap akustik panel.

Özellik	Ürün bilgisi
Ürün Kodu	SFS_01
Delik aks aralığı	32 × 32 mm
Delik çapı	Ø 4 / 6 / 8 / 10 mm
Delik düzeni	Düz veya şaşırtmalı
Delik derinliği	Tam geçişli (katalog referansı)
Kalınlık (katalog)	12 / 16 mm MDF
Boyutlar (katalog)	512 × 1390 / 672 × 1390 / 512 × 2780 / 672 × 2780 mm
Birim ağırlık	Kalınlık, delik/desen, gövde ve kaplamaya göre sipariş bazında belirlenir.
Kaplama seçenekleri	Doğal Ahşap Kaplama / Lake (RAL) / Melamin / HPL / Ham MDF

Seçim ve uygulama

Delik çapı ve aks aralığı farklı seçimlerdir. Model adı kesin delik/m² adedi değildir; panel ölçüsü, kenar payı ve dizilim gerçek adedi belirler. Açık alan oranı seçilen geometriye göre hesaplanır; bir çapın akustik sonucu başka bir çapa aktarılmaz.

Duvar veya tavan için taşıyıcı, bağlantı elemanı, arka boşluk ve yalıtım birlikte seçilir. Bağlantı aralığı ile taşıma kapasitesi montaj projesinde belirlenir.

Bilginin kapsamı

Aks aralığı ve Ø4/6/8/10 seçenekleri üretici beyanıdır. Diğer ölçü ve ağırlıklar mevcut SFS ürün föyündeki katalog referanslarıdır; nihai ölçü, malzeme ve montaj sipariş çiziminde netleştirilir.

Akustik performans; panel geometrisi, kaplama, arka boşluk, yalıtım ve montaj birleşimine bağlıdır. Bu bilgi föyü bir test raporu değildir; doğrulanmış ürün/sistem raporu olmadan NRC, αw veya yangın sınıfı taahhüdü vermez.

SFS katalog kaynağı: sfs-01-1000-delik.pdf, p. 1.

1000 Hole Acoustic Wood Panel

Perforated acoustic wood panel with 32 × 32 mm pitch and Ø4 / 6 / 8 / 10 mm hole options.

Property	Product information
Product code	SFS_01
Hole pitch	32 × 32 mm
Hole diameter	Ø 4 / 6 / 8 / 10 mm
Hole pattern	Aligned or staggered
Hole depth	Through (catalogue reference)
Thickness (catalogue)	12 / 16 mm MDF
Dimensions (catalogue)	512 × 1390 / 672 × 1390 / 512 × 2780 / 672 × 2780 mm
Unit weight	Specified per order according to thickness, pattern, substrate and finish.
Finish options	Natural wood veneer / RAL lacquer / Melamine / HPL / Raw MDF

Selection and installation

Hole diameter and pitch are separate choices. The model name is not an exact holes-per-square-metre count; panel dimensions, margins and pattern determine the actual count. Open area depends on the selected geometry; acoustic results cannot be transferred between diameters.

Specify substructure, fixings, cavity and insulation together for wall or ceiling use. Fixing spacing and load capacity must be determined in the installation design.

Scope of information

Pitch and Ø4/6/8/10 options are manufacturer-declared. Other dimensions and weights are catalogue references from the existing SFS product sheet; final dimensions, materials and fixing are specified in the order drawing.

Acoustic performance depends on panel geometry, finish, cavity, insulation and mounting. This information sheet is not a test report; it makes no NRC, αw or fire-class commitment without an applicable verified product/system report.

SFS catalogue source: sfs-01-1000-delik.pdf, p. 1.

2000 Delik Akustik Panel

32 × 16 mm aks aralığında, Ø4 / 6 / 8 / 10 mm delik seçenekli ahşap akustik panel.

Özellik	Ürün bilgisi
Ürün Kodu	SFS_02
Delik aks aralığı	32 × 16 mm
Delik çapı	Ø 4 / 6 / 8 / 10 mm
Delik düzeni	Hizalı (katalog referansı)
Delik derinliği	Tam geçişli (katalog referansı)
Kalınlık (katalog)	12 / 16 mm MDF
Boyutlar (katalog)	512 × 1390 / 672 × 1390 / 512 × 2780 / 672 × 2780 mm
Birim ağırlık	Kalınlık, delik/desen, gövde ve kaplamaya göre sipariş bazında belirlenir.
Kaplama seçenekleri	Doğal Ahşap Kaplama / Lake (RAL) / Melamin / HPL / Ham MDF

Seçim ve uygulama

Delik çapı ve aks aralığı farklı seçimlerdir. Model adı kesin delik/m² adedi değildir; panel ölçüsü, kenar payı ve dizilim gerçek adedi belirler. Açık alan oranı seçilen geometriye göre hesaplanır; bir çapın akustik sonucu başka bir çapa aktarılmaz.

Duvar veya tavan için taşıyıcı, bağlantı elemanı, arka boşluk ve yalıtım birlikte seçilir. Bağlantı aralığı ile taşıma kapasitesi montaj projesinde belirlenir.

Bilginin kapsamı

Aks aralığı ve Ø4/6/8/10 seçenekleri üretici beyanıdır. Diğer ölçü ve ağırlıklar mevcut SFS ürün föyündeki katalog referanslarıdır; nihai ölçü, malzeme ve montaj sipariş çiziminde netleştirilir.

Akustik performans; panel geometrisi, kaplama, arka boşluk, yalıtım ve montaj birleşimine bağlıdır. Bu bilgi föyü bir test raporu değildir; doğrulanmış ürün/sistem raporu olmadan NRC, αw veya yangın sınıfı taahhüdü vermez.

SFS katalog kaynağı: sfs-02-2000-delik.pdf, p. 1.

2000 Hole Acoustic Wood Panel

Perforated acoustic wood panel with 32 × 16 mm pitch and Ø4 / 6 / 8 / 10 mm hole options.

Property	Product information
Product code	SFS_02
Hole pitch	32 × 16 mm
Hole diameter	Ø 4 / 6 / 8 / 10 mm
Hole pattern	Aligned (catalogue reference)
Hole depth	Through (catalogue reference)
Thickness (catalogue)	12 / 16 mm MDF
Dimensions (catalogue)	512 × 1390 / 672 × 1390 / 512 × 2780 / 672 × 2780 mm
Unit weight	Specified per order according to thickness, pattern, substrate and finish.
Finish options	Natural wood veneer / RAL lacquer / Melamine / HPL / Raw MDF

Selection and installation

Hole diameter and pitch are separate choices. The model name is not an exact holes-per-square-metre count; panel dimensions, margins and pattern determine the actual count. Open area depends on the selected geometry; acoustic results cannot be transferred between diameters.

Specify substructure, fixings, cavity and insulation together for wall or ceiling use. Fixing spacing and load capacity must be determined in the installation design.

Scope of information

Pitch and Ø4/6/8/10 options are manufacturer-declared. Other dimensions and weights are catalogue references from the existing SFS product sheet; final dimensions, materials and fixing are specified in the order drawing.

Acoustic performance depends on panel geometry, finish, cavity, insulation and mounting. This information sheet is not a test report; it makes no NRC, αw or fire-class commitment without an applicable verified product/system report.

SFS catalogue source: sfs-02-2000-delik.pdf, p. 1.

4000 Delik Akustik Panel

16 × 16 mm aks aralığında, Ø4 / 6 / 8 / 10 mm delik seçenekli ahşap akustik panel.

Özellik	Ürün bilgisi
Ürün Kodu	SFS_04
Delik aks aralığı	16 × 16 mm
Delik çapı	Ø 4 / 6 / 8 / 10 mm
Delik düzeni	Hizalı (katalog referansı)
Delik derinliği	Tam geçişli (katalog referansı)
Kalınlık (katalog)	12 / 16 mm MDF
Boyutlar (katalog)	512 × 1390 / 672 × 1390 / 512 × 2780 / 672 × 2780 mm
Birim ağırlık	Kalınlık, delik/desen, gövde ve kaplamaya göre sipariş bazında belirlenir.
Kaplama seçenekleri	Doğal Ahşap Kaplama / Lake (RAL) / Melamin / HPL / Ham MDF

Seçim ve uygulama

Delik çapı ve aks aralığı farklı seçimlerdir. Model adı kesin delik/m² adedi değildir; panel ölçüsü, kenar payı ve dizilim gerçek adedi belirler. Açık alan oranı seçilen geometriye göre hesaplanır; bir çapın akustik sonucu başka bir çapa aktarılmaz.

Duvar veya tavan için taşıyıcı, bağlantı elemanı, arka boşluk ve yalıtım birlikte seçilir. Bağlantı aralığı ile taşıma kapasitesi montaj projesinde belirlenir.

Bilginin kapsamı

Aks aralığı ve Ø4/6/8/10 seçenekleri üretici beyanıdır. Diğer ölçü ve ağırlıklar mevcut SFS ürün föyündeki katalog referanslarıdır; nihai ölçü, malzeme ve montaj sipariş çiziminde netleştirilir.

Akustik performans; panel geometrisi, kaplama, arka boşluk, yalıtım ve montaj birleşimine bağlıdır. Bu bilgi föyü bir test raporu değildir; doğrulanmış ürün/sistem raporu olmadan NRC, αw veya yangın sınıfı taahhüdü vermez.

SFS katalog kaynağı: sfs-04-4000-delik.pdf, p. 1.

4000 Hole Acoustic Wood Panel

Perforated acoustic wood panel with 16 × 16 mm pitch and Ø4 / 6 / 8 / 10 mm hole options.

Property	Product information
Product code	SFS_04
Hole pitch	16 × 16 mm
Hole diameter	Ø 4 / 6 / 8 / 10 mm
Hole pattern	Aligned (catalogue reference)
Hole depth	Through (catalogue reference)
Thickness (catalogue)	12 / 16 mm MDF
Dimensions (catalogue)	512 × 1390 / 672 × 1390 / 512 × 2780 / 672 × 2780 mm
Unit weight	Specified per order according to thickness, pattern, substrate and finish.
Finish options	Natural wood veneer / RAL lacquer / Melamine / HPL / Raw MDF

Selection and installation

Hole diameter and pitch are separate choices. The model name is not an exact holes-per-square-metre count; panel dimensions, margins and pattern determine the actual count. Open area depends on the selected geometry; acoustic results cannot be transferred between diameters.

Specify substructure, fixings, cavity and insulation together for wall or ceiling use. Fixing spacing and load capacity must be determined in the installation design.

Scope of information

Pitch and Ø4/6/8/10 options are manufacturer-declared. Other dimensions and weights are catalogue references from the existing SFS product sheet; final dimensions, materials and fixing are specified in the order drawing.

Acoustic performance depends on panel geometry, finish, cavity, insulation and mounting. This information sheet is not a test report; it makes no NRC, αw or fire-class commitment without an applicable verified product/system report.

SFS catalogue source: sfs-04-4000-delik.pdf, p. 1.

1000 Delik Yivli Panel

Ön yüzde 3 mm yiv, arka yüzde delik düzeni bulunan ahşap panel.

Özellik	Ürün bilgisi
Ürün Kodu	SFS_0101
Ön yiv aksı	32 mm
Yiv genişliği / derinliği	3 / 6 mm
Arka delik çapı	Ø 10 mm
Arka delik aksı / derinliği	16 / 10 mm
Kalınlık (katalog)	16 mm MDF
Boyutlar (katalog)	512 × 1390 / 672 × 1390 / 512 × 2780 / 672 × 2780 mm
Birim ağırlık	Kalınlık, delik/desen, gövde ve kaplamaya göre sipariş bazında belirlenir.
Kaplama seçenekleri	Doğal Ahşap Kaplama / Lake (RAL) / Melamin / HPL / Ham MDF

Seçim ve uygulama

Ön yiv ve arka delik ölçüleri ayrı tarif edilir. Bu değerler mevcut ürün föyündeki katalog referanslarıdır. Tam arka desen ve açık alan oranı üretim çizimiyle belirlenir; benzer yiv ölçüsü aynı ürün veya aynı akustik sonuç anlamına gelmez.

Duvar veya tavan için taşıyıcı, bağlantı elemanı, arka boşluk ve yalıtım birlikte seçilir. Bağlantı aralığı ile taşıma kapasitesi montaj projesinde belirlenir.

Bilginin kapsamı

Ölçü ve ağırlıklar mevcut SFS ürün föyündeki katalog referanslarıdır; nihai ölçü, malzeme ve montaj sipariş çiziminde netleştirilir.

Akustik performans; panel geometrisi, kaplama, arka boşluk, yalıtım ve montaj birleşimine bağlıdır. Bu bilgi föyü bir test raporu değildir; doğrulanmış ürün/sistem raporu olmadan NRC, αw veya yangın sınıfı taahhüdü vermez.

SFS katalog kaynağı: sfs-0101-1000-delik-yivli.pdf, p. 1.

1000 Grooved Acoustic Wood Panel

Grooved wood panel with 3 mm face grooves and rear perforations.

Property	Product information
Product code	SFS_0101
Face groove pitch	32 mm
Groove width / depth	3 / 6 mm
Rear hole diameter	Ø 10 mm
Rear hole pitch / depth	16 / 10 mm
Thickness (catalogue)	16 mm MDF
Dimensions (catalogue)	512 × 1390 / 672 × 1390 / 512 × 2780 / 672 × 2780 mm
Unit weight	Specified per order according to thickness, pattern, substrate and finish.
Finish options	Natural wood veneer / RAL lacquer / Melamine / HPL / Raw MDF

Selection and installation

Face grooves and rear holes are specified separately. These dimensions are catalogue references from the existing product sheet. The complete rear pattern and open area are defined by the production drawing; similar grooves do not establish product or acoustic equivalence.

Specify substructure, fixings, cavity and insulation together for wall or ceiling use. Fixing spacing and load capacity must be determined in the installation design.

Scope of information

Dimensions and weights are catalogue references from the existing SFS product sheet; final dimensions, materials and fixing are specified in the order drawing.

Acoustic performance depends on panel geometry, finish, cavity, insulation and mounting. This information sheet is not a test report; it makes no NRC, αw or fire-class commitment without an applicable verified product/system report.

SFS catalogue source: sfs-0101-1000-delik-yivli.pdf, p. 1.

2000 Delik Yivli Panel

Ön yüzde 4 mm yiv, arka yüzde delik düzeni bulunan ahşap panel.

Özellik	Ürün bilgisi
Ürün Kodu	SFS_0202
Ön yiv aksı	32 mm
Yiv genişliği / derinliği	4 / 6 mm
Arka delik çapı	Ø 10 mm
Arka delik aksı / derinliği	16 / 10 mm
Kalınlık (katalog)	16 mm MDF
Boyutlar (katalog)	512 × 1390 / 672 × 1390 / 512 × 2780 / 672 × 2780 mm
Birim ağırlık	Kalınlık, delik/desen, gövde ve kaplamaya göre sipariş bazında belirlenir.
Kaplama seçenekleri	Doğal Ahşap Kaplama / Lake (RAL) / Melamin / HPL / Ham MDF

Seçim ve uygulama

Ön yiv ve arka delik ölçüleri ayrı tarif edilir. Bu değerler mevcut ürün föyündeki katalog referanslarıdır. Tam arka desen ve açık alan oranı üretim çizimiyle belirlenir; benzer yiv ölçüsü aynı ürün veya aynı akustik sonuç anlamına gelmez.

Duvar veya tavan için taşıyıcı, bağlantı elemanı, arka boşluk ve yalıtım birlikte seçilir. Bağlantı aralığı ile taşıma kapasitesi montaj projesinde belirlenir.

Bilginin kapsamı

Ölçü ve ağırlıklar mevcut SFS ürün föyündeki katalog referanslarıdır; nihai ölçü, malzeme ve montaj sipariş çiziminde netleştirilir.

Akustik performans; panel geometrisi, kaplama, arka boşluk, yalıtım ve montaj birleşimine bağlıdır. Bu bilgi föyü bir test raporu değildir; doğrulanmış ürün/sistem raporu olmadan NRC, αw veya yangın sınıfı taahhüdü vermez.

SFS katalog kaynağı: sfs-0202-2000-delik-yivli.pdf, p. 1.

2000 Grooved Acoustic Wood Panel

Grooved wood panel with 4 mm face grooves and rear perforations.

Property	Product information
Product code	SFS_0202
Face groove pitch	32 mm
Groove width / depth	4 / 6 mm
Rear hole diameter	Ø 10 mm
Rear hole pitch / depth	16 / 10 mm
Thickness (catalogue)	16 mm MDF
Dimensions (catalogue)	512 × 1390 / 672 × 1390 / 512 × 2780 / 672 × 2780 mm
Unit weight	Specified per order according to thickness, pattern, substrate and finish.
Finish options	Natural wood veneer / RAL lacquer / Melamine / HPL / Raw MDF

Selection and installation

Face grooves and rear holes are specified separately. These dimensions are catalogue references from the existing product sheet. The complete rear pattern and open area are defined by the production drawing; similar grooves do not establish product or acoustic equivalence.

Specify substructure, fixings, cavity and insulation together for wall or ceiling use. Fixing spacing and load capacity must be determined in the installation design.

Scope of information

Dimensions and weights are catalogue references from the existing SFS product sheet; final dimensions, materials and fixing are specified in the order drawing.

Acoustic performance depends on panel geometry, finish, cavity, insulation and mounting. This information sheet is not a test report; it makes no NRC, αw or fire-class commitment without an applicable verified product/system report.

SFS catalogue source: sfs-0202-2000-delik-yivli.pdf, p. 1.

4000 Delik Yivli Panel

Ön yüzde 3 mm yiv, arka yüzde delik düzeni bulunan ahşap panel; katalogda 2400 × 128 mm lamel formatı.

Özellik	Ürün bilgisi
Ürün Kodu	SFS_0404
Ön yiv aksı	32 mm
Yiv genişliği / derinliği	3 / 6 mm
Arka delik çapı	Ø 10 mm
Arka delik aksı / derinliği	16 / 10 mm
Kalınlık (katalog)	16 mm MDF
Boyutlar (katalog)	2400 × 128 mm
Birim ağırlık	Kalınlık, delik/desen, gövde ve kaplamaya göre sipariş bazında belirlenir.
Kaplama seçenekleri	Doğal Ahşap Kaplama / Lake (RAL) / Melamin / HPL / Ham MDF

Seçim ve uygulama

Ön yiv ve arka delik ölçüleri ayrı tarif edilir. Bu değerler mevcut ürün föyündeki katalog referanslarıdır. Tam arka desen ve açık alan oranı üretim çizimiyle belirlenir; benzer yiv ölçüsü aynı ürün veya aynı akustik sonuç anlamına gelmez.

Duvar veya tavan için taşıyıcı, bağlantı elemanı, arka boşluk ve yalıtım birlikte seçilir. Bağlantı aralığı ile taşıma kapasitesi montaj projesinde belirlenir.

Bilginin kapsamı

Ölçü ve ağırlıklar mevcut SFS ürün föyündeki katalog referanslarıdır; nihai ölçü, malzeme ve montaj sipariş çiziminde netleştirilir.

Akustik performans; panel geometrisi, kaplama, arka boşluk, yalıtım ve montaj birleşimine bağlıdır. Bu bilgi föyü bir test raporu değildir; doğrulanmış ürün/sistem raporu olmadan NRC, αw veya yangın sınıfı taahhüdü vermez.

SFS katalog kaynağı: sfs-0404-4000-delik-yivli.pdf, p. 1.

4000 Grooved Acoustic Wood Panel

Grooved wood panel with 3 mm face grooves and rear perforations; catalogue format 2400 × 128 mm.

Property	Product information
Product code	SFS_0404
Face groove pitch	32 mm
Groove width / depth	3 / 6 mm
Rear hole diameter	Ø 10 mm
Rear hole pitch / depth	16 / 10 mm
Thickness (catalogue)	16 mm MDF
Dimensions (catalogue)	2400 × 128 mm
Unit weight	Specified per order according to thickness, pattern, substrate and finish.
Finish options	Natural wood veneer / RAL lacquer / Melamine / HPL / Raw MDF

Selection and installation

Face grooves and rear holes are specified separately. These dimensions are catalogue references from the existing product sheet. The complete rear pattern and open area are defined by the production drawing; similar grooves do not establish product or acoustic equivalence.

Specify substructure, fixings, cavity and insulation together for wall or ceiling use. Fixing spacing and load capacity must be determined in the installation design.

Scope of information

Dimensions and weights are catalogue references from the existing SFS product sheet; final dimensions, materials and fixing are specified in the order drawing.

Acoustic performance depends on panel geometry, finish, cavity, insulation and mounting. This information sheet is not a test report; it makes no NRC, αw or fire-class commitment without an applicable verified product/system report.

SFS catalogue source: sfs-0404-4000-delik-yivli.pdf, p. 1.

Mikro-Perfore Panel

Katalogda Ø0,5 mm mikro delik ve arka akustik peçe ile tanımlanan, ince delik görünümüne sahip ahşap panel.

Özellik	Ürün bilgisi
Ürün Kodu	SFS_MICRO_05
Mikro delik çapı	Ø 0,5 mm
Delik aksı / dizilim	2,7 × 2,7 mm / diyagonal
Yüzey delik derinliği	0,7 mm; panel kalınlığı değildir
Arka katman	Akustik peçe; arka işleme üretim kesitine göre
Kalınlık (katalog)	16 mm MDF
Boyutlar (katalog)	512 × 1390 / 672 × 1390 / 512 × 2780 / 672 × 2780 mm
Birim ağırlık	Kalınlık, delik/desen, gövde ve kaplamaya göre sipariş bazında belirlenir.
Kaplama seçenekleri	Doğal Ahşap Kaplama / Lake (RAL) / Melamin / Ham MDF

Seçim ve uygulama

Mikro delik çapı, yüzey işleme derinliği ve levha kalınlığı aynı ölçü değildir. Arka boşaltma ve peçe özellikleri sipariş detayında tanımlanır. Katalogda yer almayan arka kesit ölçüleri veya peçe gramajı bu ürüne varsayılarak eklenmemiştir.

Duvar veya tavan için taşıyıcı, bağlantı elemanı, arka boşluk ve yalıtım birlikte seçilir. Bağlantı aralığı ile taşıma kapasitesi montaj projesinde belirlenir.

Bilginin kapsamı

Ölçü ve ağırlıklar mevcut SFS ürün föyündeki katalog referanslarıdır; nihai ölçü, malzeme ve montaj sipariş çiziminde netleştirilir.

Akustik performans; panel geometrisi, kaplama, arka boşluk, yalıtım ve montaj birleşimine bağlıdır. Bu bilgi föyü bir test raporu değildir; doğrulanmış ürün/sistem raporu olmadan NRC, αw veya yangın sınıfı taahhüdü vermez.

SFS katalog kaynağı: sfs-micro-05.pdf, p. 1.

Microperforated Acoustic Wood Panel

Wood panel with fine visible perforations, specified in the catalogue with Ø0.5 mm micro holes and rear acoustic fleece.

Property	Product information
Product code	SFS_MICRO_05
Micro hole diameter	Ø 0.5 mm
Hole pitch / pattern	2.7 × 2.7 mm / diagonal
Surface hole depth	0.7 mm; not the panel thickness
Rear layer	Acoustic fleece; rear machining per production section
Thickness (catalogue)	16 mm MDF
Dimensions (catalogue)	512 × 1390 / 672 × 1390 / 512 × 2780 / 672 × 2780 mm
Unit weight	Specified per order according to thickness, pattern, substrate and finish.
Finish options	Natural wood veneer / RAL lacquer / Melamine / Raw MDF

Selection and installation

Micro hole diameter, surface machining depth and board thickness are different dimensions. Rear machining and fleece properties are specified with the order. Rear-section dimensions and fleece weight absent from the catalogue are not assumed.

Specify substructure, fixings, cavity and insulation together for wall or ceiling use. Fixing spacing and load capacity must be determined in the installation design.

Scope of information

Dimensions and weights are catalogue references from the existing SFS product sheet; final dimensions, materials and fixing are specified in the order drawing.

Acoustic performance depends on panel geometry, finish, cavity, insulation and mounting. This information sheet is not a test report; it makes no NRC, αw or fire-class commitment without an applicable verified product/system report.

SFS catalogue source: sfs-micro-05.pdf, p. 1.

Slat Akustik Panel

Modüler latalı yüzey ve arka akustik peçe ile duvar ve tavan projeleri için ahşap panel.

Özellik	Ürün bilgisi
Ürün Kodu	SFS_SLAT
Yapı	Modüler latalı yüzey ve arka akustik peçe
Lata kesiti / net aralık	Siparişe ait ölçülü kesitte belirlenir
Modül ölçüsü / kalınlığı	Projeye ait üretim çiziminde belirlenir
Arka yapı / bağlantı	Taşıyıcı ve montaj detayıyla birlikte tanımlanır
Birim ağırlık	Seçilen kesit, malzeme ve kaplamaya göre belirlenir
Kaplama seçenekleri	Doğal Ahşap Kaplama / Lake (RAL) / Melamin / Ham MDF

Seçim ve uygulama

Slat, düz levhaya açılan ince yivlerden farklı olarak belirgin latalı yüzey tarifidir. Lata eni, net boşluk, derinlik ve modül ölçüsü ayrı tanımlanır. Önceki yiv ve arka delik ölçüleri bu ürünün doğrulanmış kesiti olmadığından kullanılmaz.

Duvar veya tavan için taşıyıcı, bağlantı elemanı, arka boşluk ve yalıtım birlikte seçilir. Bağlantı aralığı ile taşıma kapasitesi montaj projesinde belirlenir.

Bilginin kapsamı

Üreticinin seçtiği yapı referansı modüler latalı paneldir. Başka markanın ölçüleri ve performansı SFS ürünü için kabul edilmez; nihai kesit ve bağlantı sipariş çiziminde tanımlanır.

Akustik performans; panel geometrisi, kaplama, arka boşluk, yalıtım ve montaj birleşimine bağlıdır. Bu bilgi föyü bir test raporu değildir; doğrulanmış ürün/sistem raporu olmadan NRC, αw veya yangın sınıfı taahhüdü vermez.

SFS katalog kaynağı: sfs-slat.pdf, p. 1.

Slatted Acoustic Wood Panel

Modular slatted wood panel with rear acoustic fleece for wall and ceiling projects.

Property	Product information
Product code	SFS_SLAT
Construction	Modular slatted face with rear acoustic fleece
Slat section / clear gap	Defined in the dimensioned order section
Module dimensions / thickness	Defined in the project production drawing
Backing / fixing	Specified with the substructure and mounting detail
Unit weight	Depends on section, substrate and finish
Finish options	Natural wood veneer / RAL lacquer / Melamine / Raw MDF

Selection and installation

Slat describes a pronounced slatted face rather than fine grooves in a flat board. Slat width, clear gap, depth and module dimensions are specified separately. Previous groove and rear-hole dimensions are not used as a verified section for this product.

Specify substructure, fixings, cavity and insulation together for wall or ceiling use. Fixing spacing and load capacity must be determined in the installation design.

Scope of information

The manufacturer selected a modular slatted panel as the construction reference. Another brand's dimensions and performance are not assumed for SFS; the final section and connection are specified in the order drawing.

Acoustic performance depends on panel geometry, finish, cavity, insulation and mounting. This information sheet is not a test report; it makes no NRC, αw or fire-class commitment without an applicable verified product/system report.

SFS catalogue source: sfs-slat.pdf, p. 1.

Doğru ürün tarifi / Clear specification

Aks aralığı merkezden merkeze ölçüdür. Net yüzey veya lata genişliği, yiv/boşluk genişliği ve panel kalınlığı ayrı yazılmalıdır. Arka boşluk, levha kalınlığına eklenen ayrı bir montaj ölçüsüdür.

Pitch is measured centre to centre. Clear face or slat width, groove/gap width and panel thickness must be stated separately. The rear cavity is a separate installation dimension.

Sipariş bilgileri / Order checklist

Ürün kodu; panel eni-boyu-kalınlığı; delik çapı ve aksı veya yiv/lata kesiti; kenar payı; malzeme ve kaplama; arka peçe; yalıtım; montaj boşluğu; taşıyıcı ve bağlantı; miktar ve ölçülü üretim çizimi.

Product code; width, length and thickness; hole diameter and pitch or groove/slat section; margins; substrate and finish; rear fleece; insulation; cavity; substructure and fixing; quantity and dimensioned production drawing.

Kaynak kullanımı / Use of sources

Bu rehber mevcut SFS föyleri ve üreticinin çap/aks beyanı esas alınarak hazırlanmıştır. Çelişen eski akustik değerler müşteri föyüne alınmamıştır. Yabancı üretici belgeleri yalnız terim, ölçülendirme ve uygulama yaklaşımı için incelenmiştir; bunlar SFS ölçüsü, sertifikası veya performans kanıtı değildir.

Based on existing SFS sheets and manufacturer-declared pitch/diameter options. Conflicting historical acoustic values are excluded. Other manufacturers were reviewed only for terminology, dimensional clarity and installation principles, not as evidence of SFS dimensions or performance.

İncelenen üretici kaynakları / Manufacturer references · 19.09.2026

Decustik - Slatted acoustic panels (D+ System)

D+ üreticiye özgü sistem adıdır; SFS ürün adı olarak kullanılmamıştır. / D+ is a manufacturer-specific system name, not an SFS product designation.

akustikplus - smartline 23/6 technical sheet

Aks, net lata ve boşluk ayrı gösterilir; başka modelin kesiti SFS için varsayılmamıştır. / Pitch, clear slat and gap are separated; another model’s section is not assumed for SFS.

Decustik - MICRO system

Yüzey mikro deliği ile arka işleme farklı katmanlardır; SFS için eksik arka ölçüler kopyalanmamıştır. / Surface micro holes and rear machining are distinct; missing SFS rear dimensions are not copied.